



LASCOL Y 500

HUILE DE COUPE - SOLUBLE
DE TYPE SEMI-SYNTHETIQUE
(Indice 3.1)

TOUS METAUX / spéciale CENTRALES DE TRAVAIL

TOLERANCE
CUTANEE

MATERIAUX

- Tous métaux ferreux ou non ferreux, alliés ou non.
- Parfait pour : Métaux non-ferreux et Aluminium

APPLICATIONS

- **Tous usinages classiques** : Perçage, brochage, tournage, décolletage, fraisage, taraudage, sciage.
- Note : Pour les travaux exclusifs de rectification, nous recommandons l'emploi du lubrifiant LASCOL SM 15.*

PRESTATIONS DU LASCOL Y 500

- Utilisation en circuit de pompe.
- Travail à vitesse de coupe élevée.
- Durée de vie de votre outil prolongée.
- BIEN TOLERE PAR LA PEAU: Résistance aux bactéries et micro organismes

PROPRIETES CARACTERISTIQUES DU LASCOL Y 500

- Emulsion opaque
- Base : HUILE MINERALE (40%)
- SANS ACIDE BORIQUE, AMINES SECONDAIRES, FORMALDEHYDE
- **Bon pouvoir de graissage** et excellent pouvoir anti-corrosif.

Proportions : - Travail de l'acier et des non ferreux : 6 à 10%

Préparation : Verser le concentré dans l'eau (et non l'inverse) puis remuer jusqu'à dissolution complète de l'huile.

BONNE TOLERANCE CUTANEE

pH en solution aqueuse à 5% : 8.9

Indice de refraction : 1,2 Densité à 20 °C : 0,94 g/cm³

Conservation:12 mois

Température de stockage: entre 5 et 40°C

Attention : Vérifiez que votre huile de glissière est compatible avec le LASCOL Y 500 : Les deux produits doivent rester séparés pour pouvoir extraire l'huile de glissière tombée dans votre réservoir. Nous recommandons l'emploi de l'huile de glissière LASCOL 68.

Conditionnement: Bidons de 10 l, 25 et fûts de 60 l et 209 l

LASCOL LUBRIFIANTS BP 30038 78290 CROISSY SUR SEINE, RCS Versailles 508 572 047 00019
TVA intracommunautaire: FR 49 50 85 720 47. Produits fabriqués en Allemagne et distribués en Europe par la
Sarl VIP& associés, 28, avenue Carnot -78290 CROISSY SUR SEINE - lascol-lubrifiants.eu
lascol.lubrifiants@gmail.com/Téléphone 09 80 52 18 73/Fax 09 57 94 90 76