LASCOL AKOC 1311

(indice 2.3)

Universelle / Spéciale METAUX NON-FERREUX

SANS CHLORE

MATERIAUX

- **Métaux non-ferreux**
- Parfait pour : Fonte d'Aluminium, fonte coulée sous pression, fonte de laiton, fonte rouge, Aluminium et ses alliages, Cuivre et alliages, Zinc et alliages.

APPLICATIONS

- **Tous travaux de coupe et d'étirage des métaux non-ferreux.**
- Parfait pour : Taraudage, filetage, tournage, fraisage, décolletage, brochage, alésage, estampage, emboutissage. **UTILISATION RECOMMANDEE EN MICRO LUBRIFICATION**

PRESTATIONS DU LASCOL AKOC 1311

- Application manuelle ou en circuit de pompe.
- Très bons résultats en Extrême Pression.
- Durée de vie de l'outil prolongée.
- Economique à l'emploi
- Assure un travail rapide et soigné.

PROPRIETES CARACTERISTIQUES DU LASCOL AKOC 1311

- Base : HUILE MINERALE
- SANS CHLORE.
- Contient une combinaison spéciale d'additifs Extrême Pression.
- Composants combinés pour le respect de l'environnement avec un minimum d'aromates.
- Bon pouvoir anti-corrosif et **très bon refroidisseur**.
- Si nécessaire, les résidus s'enlèvent facilement avec un dégraissant classique.

Point d'inflammation : > 165 °C Viscosité à 40 °C : 23 mm²/s

Densité à 20 °C : 0,89 g/cm^3

Conservation:36 mois/ Température de stockage: entre 5 et 40°C

Conditionnement: Pulvérisateurs de 250ml, bidons de 5l, 10l, 25l et fûts de 60l et 209l

LASCOL LUBRIFIANTS BP 30038 78290 CROISSY SUR SEINE, RCS Versailles 508 572 047 00019 TVA intracommunautaire: FR 49 50 85 720 47. Produits fabriqués en Allemagne et distribués en Europe par la Sarl VIP& associés, 28, avenue Carnot -78290 CROISSY SUR SEINE - lascol-lubrifiants.eu lascol.lubrifiants@gmail.com/Téléphone 09 80 52 18 73/Fax 09 57 94 90 76