



LASCOL ALU PLUS

(indice 3.3)

Universelle / Spéciale METAUX NON-FERREUX

**SANS
CHLORE**

MATERIAUX

- **Métaux non-ferreux mais aussi les aciers minces et les aciers galvanisés.**
- Parfait pour : Fonte d'Aluminium, fonte coulée sous pression, fonte de laiton, fonte rouge, aluminium et ses alliages, Cuivre et alliages, Zinc et alliages.

APPLICATIONS

- **Tous travaux de coupe et d'étirage des métaux non-ferreux.**
- Parfait pour : Taraudage, filetage, tournage, fraisage, décolletage, brochage, alésage, estampage, emboutissage.

PRESTATIONS DU LASCOL ALU PLUS

- Application manuelle ou en circuit de pompe.
- Très bons résultats en Extrême Pression.
- Durée de vie de l'outil prolongée.
- Economique à l'emploi
- Assure un travail rapide et soigné.

PROPRIETES CARACTERISTIQUES DU LASCOL ALU PLUS

- Base : HUILE MINERALE
- SANS CHLORE.
- Contient une combinaison spéciale d'additifs Extrême Pression et anti corrosion.
- Composants combinés pour le respect de l'environnement avec un minimum d'aromates.
- Excellente évanescence et séchage pratiquement sans résidu
- Si nécessaire, les résidus s'enlèvent facilement avec un dégraissant classique.

Viscosité à 40 °C : 4 mm²/s

Point d'inflammation : 58 °C Densité à 20 °C : 0,76 g/ cm³

Conservation 36 mois/ Stockage entre 5 et 40°C

Conditionnement: bidons de 5l, 10l, 25l et fûts de 60l et 209l