



LASCOL CLEAN EASY

DEGRAISSANT A FROID

DEGRAISSANT RAPIDE A HAUTES PERFORMANCES

IMPLANTATION

- Le **LASCOL CLEAN EASY** s'applique sur les pièces souillées ou graisseuses devant retrouver un aspect propre et net. Dans les ateliers de mécanique on utilisera souvent le **LASCOL CLEAN EASY** sur des pièces comme des disques de freins, des tambours, jantes, chaînes, pompes, engrenages, compresseurs, presses, axes.... De même le produit sera appliqué en pré-traitement avant peinture ou mastic dans la mesure où il ne laissera aucun résidu graisseux. On l'utilisera dans le nettoyage des buses peinture et l'élimination des PUR non solidifiés.

APPLICATIONS

- Le **LASCOL CLEAN FIVE** s'applique directement sur les pièces par un spray.
- Evaporation rapide, sans résidu

PRESTATIONS DU LASCOL CLEAN EASY

- Le **LASCOL CLEAN EASY** agit rapidement grâce à des principes actifs très concentrés,
- Le **LASCOL CLEAN EASY** ne doit pas être appliqué directement sur des surfaces peintes ou des pièces plastique
- Le **LASCOL CLEAN EASY** doit être essuyé après application avec un chiffon propre
- Le **LASCOL CLEAN EASY** est garanti sans traces résiduelles de graisses ou de contaminants

PROPRIETES CARACTERISTIQUES DU LASCOL CLEAN EASY

- Effet mécanique provoqué par un jet précis et puissant,
- Produit non corrosif
- Evaporation rapide,
- Produit ne laissant aucun résidu, ni aucune trace graisseuse.
- Produit aux propriétés anti-statiques.

Un seul dégraissant fin pour vos machines et vos assemblages

Conditionnement: Spray de 500ml