# Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

## LASCOL DH 600



## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

LASCOL DH 600

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisation de la substance/du mélange**

Huile de coupe

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité


| | | |
|---|---|---|
| Société: | LASCOL LUBRIFIANTS | |
| Rue: | 28 Avenue Carnot, BP 30038 | |
| Lieu: | F-78290 CROISSY SUR SEINE | |
| Téléphone: | +33 09.80.52.18.73 | Téléfax: +33 09.57.94.90.76 |
| e-mail: | lascol.lubrifiants@gmail.com | |


## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

**Règlement (CE) nº 1272/2008**

Catégories de danger:
Toxicité pour la reproduction: Lact.
Danger pour le milieu aquatique: Aquatic Chronic 2
Mentions de danger:
Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

**Règlement (CE) nº 1272/2008**

**Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette**

alcanes en C14-17, chloro-paraffines chlorées, C14-17

**Pictogrammes:**

**Mentions de danger**

| | |
|---|---|
| H362 | Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel. |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

**Conseils de prudence**

| | |
|---|---|
| P201 | Se procurer les instructions spéciales avant utilisation. |
| P260 | Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. |
| P263 | Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement. |
| P264 | Se laver mains soigneusement après manipulation. |
| P270 | Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. |
| P273 | Éviter le rejet dans l'environnement. |
| P308+P313 | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. |
| P391 | Recueillir le produit répandu. |
| P501 | Éliminer le contenu/récipient dans déchets dangereux. |

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

**Composants dangereux**

| Nº CAS | Substance | | | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| | Nº CE | Nº Index | Nº REACH | |
| | Classification selon règlement (CE) nº 1272/2008 [CLP] | | | |
| 85535-85-9 | alcanes en C14-17, chloro-paraffines chlorées, C14-17 | | | 15 - < 20 % |
| | 287-477-0 | 602-095-00-X | | |
| | Lact., Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H362 H400 H410 EUH066 | | | |
| 4259-15-8 | 2-Ethylhexyl-zink-dithiophosphat | | | 1 - < 2,5 % |
| | 224-235-5 | | 01-2119493635-27 | |
| | Aquatic Chronic 2; H411 | | | |
| 93820-57-6 | Benzolsulfonsäuren, di-C10-18-alkyl Derivate,Calcium-Salze | | | 0,1 - < 1 % |
| | 298-637-4 | | | |
| | Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H315 H412 | | | |
| 64742-53-6 | Huile de base - non spécifié, distillats naphténiques légers (pétrole), hydrotraités | | | 0,1 - < 1 % |
| | 265-156-6 | | 01-2119480375-34 | |
| | Asp. Tox. 1; H304 | | | |

Texte des phrases H et EUH: voir paragraphe 16.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

**Indications générales**

En cas de malaises persistants, consulter un médecin. Ne rien faire ingurgiter en cas de perte de conscience ou de convulsions.

**Après inhalation**

Transporter la personne atteinte à l'air frais. Allonger la victime et la tenir au chaud.

**Après contact avec la peau**

Enlever immédiatement les vêtement souillés, imprégnés. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.

**Après contact avec les yeux**

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement en tenant les paupières ouvertes pendant 10 à 15 minutes sous l'eau courante. Consulter un ophtalmologiste.

**Après ingestion**

NE PAS faire vomir.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

**Moyens d'extinction appropriés**

Brouillard d'eau. Poudre d'extinction. Dioxyde de carbone. Mousse.

**Moyens d'extinction inappropriés**

Jet d'eau de forte puissance.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, risque de dégagement de:
Dioxyde de carbone (CO2).
Monoxyde de carbone
Oxydes nitriques (NOx).

**5.3. Conseils aux pompiers**

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

**6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Voir les mesures de protection aux points 7 et 8.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Éviter une expansion en surface (p. ex. par un endiguement ou des barrages antipollution).

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel).
Nettoyer soigneusement le sol et les objets souillés en se conformant aux réglementations relatives à l'environnement.
Nettoyer avec des détergents. Éviter les solvants.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

**Consignes pour une manipulation sans danger**

Eviter la formation de brouillard d'huile.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

**Information supplémentaire**

Sol dangereusement glissant en cas d'écoulement/de déversement du produit.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Maintenir l'emballage au sec et bien fermé pour éviter une contamination et l'absorption d'humidité.
Température de stockage conseillée : 5-40 °C

**Indications concernant le stockage en commun**

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
Durée de stockage maximale : 3 Jahr

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

**8.1. Paramètres de contrôle**

**8.2. Contrôles de l'exposition**

**Protection des mains**

Protection cutanée préventive avec une crème de protection dermique.
Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

**Protection de la peau**

Chaussures de sécurité résistant aux agents chimiques. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
Nettoyage minutieux de la peau immédiatement après la manipulation du produit. Établir un plan de protection de la peau.

**Protection respiratoire**

Lorsque les mesures techniques d'aspiration ou de ventilation ne sont pas possibles ou insuffisantes, il est indispensable de porter une protection respiratoire.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | | |
|---|---|---|
| L'état physique: | liquide | |
| Couleur: | marron foncé | |
| Odeur: | caractéristique | |
| | | **Testé selon la méthode** |
| pH-Valeur: | non applicable | |
| **Modification d'état** | | |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | non déterminé | |
| Point d'éclair: | >180 °C | DIN EN 57 |
| Limite inférieure d'explosivité: | 0,6 vol. % | |
| Limite supérieure d'explosivité: | 6,5 vol. % | |
| Pression de vapeur: | non déterminé | |
| Densité (à 20 °C): | 0,94 g/cm³ | EN ISO 12185 |
| Viscosité cinématique: (à 40 °C) | 34 mm²/s | ASTM D 7042 |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.4. Conditions à éviter

Protéger contre: forte chaleur.

### 10.5. Matières incompatibles

Eviter ce qui suit : Agents oxydants, fortes. Acide.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux: aucune/aucun

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

**Toxicité aiguë**

| Nº CAS | Substance | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Voie d'exposition | Dose | Espèce | Source | Méthode |
| 4259-15-8 | 2-Ethylhexyl-zink-dithiophosphat | | | | |
| | par voie orale | DL50 4358 mg/kg | Ratte | | |
| 64742-53-6 | Huile de base - non spécifié, distillats naphténiques légers (pétrole), hydrotraités | | | | |
| | par voie orale | DL50 >5000 mg/kg | Rabbit | | |
| | dermique | DL50 >5000 mg/kg | Rabbit | | |
| | par inhalation (4 h) vapeur | CL50 >5 mg/l | Rat | | |

**Information supplémentaire référentes à des preuves**

Pas de risques spéciaux à signaler. Expériences tirées de la pratique.
L'énoncé est déduit à partir des propriétés des différents composants.
La classification a été effectuée selon le mode de calcul de la directive "Préparations" (1999/45/CE).

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

**12.4. Mobilité dans le sol**

dans l'état fourni: liquide

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

**13.1. Méthodes de traitement des déchets**

**Code d'élimination des déchets - Produit**

120106 DÉCHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET MÉCANIQUE DE SURFACE DES MÉTAUX ET MATIÈRES PLASTIQUES; déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matières plastiques; huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions); déchet dangereux

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

**Transport terrestre (ADR/RID)**

| | |
|---|---|
| **14.1. Numéro ONU:** | UN3082 |
| **14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:** | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. alcanes en C14-17, chloro-paraffines chlorées, C14-17 |
| **14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** | 9 |
| **14.4. Groupe d'emballage:** | III |
| Étiquettes: | 9 |

| | |
|---|---|
| Code de classement: | M6 |
| Dispositions spéciales: | 274 335 601 |
| Quantité limitée (LQ): | 5 L |
| Catégorie de transport: | 3 |
| Nº danger: | 90 |

**Autres informations utiles (Transport terrestre)**

E1

**Transport fluvial (ADN)**

| | |
|---|---|
| **14.1. Numéro ONU:** | UN3082 |
| **14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:** | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. |
| **14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** | 9 |
| **14.4. Groupe d'emballage:** | III |
| Étiquettes: | 9 |




| | |
|---|---|
| Code de classement: | M6 |
| Dispositions spéciales: | 274 335 601 |
| Quantité limitée (LQ): | 5 L |

**Autres informations utiles (Transport fluvial)**

E1

**Transport maritime (IMDG)**

| | |
|---|---|
| **14.1. Numéro ONU:** | UN3082 |
| **14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:** | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |
| **14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** | 9 |
| **14.4. Groupe d'emballage:** | III |
| Étiquettes: | 9 |

| | |
|---|---|
| Dispositions spéciales: | 274, 335 |
| Quantité limitée (LQ): | 5 L |
| EmS: | F-A, S-F |

**Autres informations utiles (Transport maritime)**

E1

**Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)**

| | |
|---|---|
| **14.1. Numéro ONU:** | UN3082 |
| **14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:** | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |
| **14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** | 9 |
| **14.4. Groupe d'emballage:** | III |
| Étiquettes: | 9 |

| | |
|---|---|
| Dispositions spéciales: | A97 A158 |
| Quantité limitée (LQ) (avion de ligne): | 30 kg G |
| IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne): | 964 |
| IATA-Quantité maximale (avion de ligne): | 450 L |
| IATA-Instructions de conditionnement (cargo): | 964 |
| IATA-Quantité maximale (cargo): | 450 L |

**Autres informations utiles (Transport aérien)**

E1

: Y964

**14.5. Dangers pour l'environnement**

| | |
|---|---|
| DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT: | oui |

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**Informations réglementaires UE**

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 28: Huile de base - non spécifié, distillats naphténiques légers (pétrole), hydrotraités

**Prescriptions nationales**

| | |
|---|---|
| Limitation d'emploi: | Tenir compte des restrictions prévues par la loi sur la protection des jeunes travailleurs (94/33/CE). Tenir compte des restrictions prévues par le décret relatif à la protection de la mère (92/85/CEE) concernant les femmes enceintes ou allaitant. |
| Classe de contamination de l'eau (D): | 2 - pollue l'eau |

## RUBRIQUE 16: Autres informations

**Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) nº 1272/2008 [CLP]**

| Classification | Procédure de classification |
|---|---|
| Lact.; H362 | Méthode de calcul |
| Aquatic Chronic 2; H411 | Méthode de calcul |

**Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)**

| | |
|---|---|
| H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| H315 | Provoque une irritation cutanée. |
| H362 | Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel. |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques. |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| EUH066 | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*