



LASCOL DK 12

HUILE DE COUPE SYNTHETIQUE SOLUBLE
(indice 3.2)

POLYVALENTE ET ECONOMIQUE TOUS METAUX

**ANTI MOUSSE
TRANSPARENT**

MATERIAUX

- **Métaux ferreux et non ferreux**
- Parfait pour : aciers de tous grades, aciers alliés et les fontes d'acier (grises, malléables).
Convient aussi sur tous les types d'aluminium et ses alliages

APPLICATIONS

- **Tous travaux de coupe dans des gammes de dureté moyenne**
- Parfait pour : perçage, tournage, fraisage, sciage, gravage ...

PRESTATIONS DU LASCOL DK 12

- Application manuelle ou en circuit de pompe.
- ODEURS FAIBLES.
- Durée de vie de l'outil prolongée.
- EXCELLENT REFROIDISSEUR.
- Economique à l'emploi.
- Assure un travail rapide, précis et soigné.

PROPRIETES CARACTERISTIQUES DU LASCOL DK 12

- Base : synthétique (100%) avec combinaison de substances organiques et inorganiques
- SANS NITRITE
- EMULSION TRANSPARENTE.
- Bon pouvoir anticorrosif.
- Réduit la chaleur frictionnelle.
- Si nécessaire, les résidus s'enlèvent facilement avec un dégraissant classique.

Viscosité à 40 °C : 20,5mm²/s

Densité à 20 °C : 1,1 g/m pH en solution aqueuse à 5%: 9,2

Indice de réfraction: 2

Conditionné en bidons de 10 l, 25 l ou fûts de 60 l et 209 l