



# LASCOL ENFORM +

HUILE D'EMBOUTISSAGE

(Indice 3.4)

**Lubrifiant universel pour l'emboutissage profond**

**ADDITIFS EP**

## MATERIAUX

- **Métaux ferreux pour l'essentiel mais pouvant aussi convenir aux métaux non-ferreux**
- Parfait pour: Aciers fortement alliés (Cr/Ni), aciers inoxydables aussi titane, manganèse et fontes

## APPLICATIONS

- **Tous types d'opérations de formage, hydroformage, emboutissage (fin, profond ....)**

## PRESTATIONS DU LASCOL ENFORM +

Cette huile est parfaitement adaptée aux presses modernes conventionnelles ou automatisées.

## PROPRIETES CARACTERISTIQUES DU LASCOL ENFORM +

- **Base** : huile de type parafinique, finement additivée pour permettre un meilleur environnement de travail (faible évaporation, maintenance réduite sur les outillages, point éclair élevé...)
- Lubrifiant stable ne favorisant pas les phénomènes d'oxydation..
- Faible évaporation et réduction des brouillards d'huile en cours de travail.

**Viscosité à 40 °C : 168 mm<sup>2</sup>/s**

**Point éclair: 180 °C**

**Densité à 20°C: 0.92g/ cm<sup>3</sup>**

Stockage entre 5 et 40°C

Durée 36 mois

Conditionné en bidons de 10 l et 25 l et en fûts de 60 l ou 209 l