



LASCOL ENFORM ULTRA

HUILE D'EMBOUTISSAGE

(Indice 4.3)

Lubrifiant pour l'emboutissage des NON FERREUX

ADDITIFS EP

MATERIAUX

- Métaux non ferreux pour l'essentiel mais pouvant aussi convenir aux aciers non alliés et aux fontes.

APPLICATIONS

- Tous types d'opérations de formage, hydroformage, emboutissage (fin, profond) ainsi que du taraudage.

PRESTATIONS DU LASCOL ENFORM ULTRA

Cette huile est parfaitement adaptée aux presses modernes conventionnelles ou automatisées.

PROPRIETES CARACTERISTIQUES DU LASCOL ENFORM ULTRA

- **Base** : huile de type paraffinique, finement additivée pour permettre un meilleur environnement de travail (faible évaporation, maintenance réduite sur les outillages...)
- Lubrifiant stable ne favorisant pas les phénomènes d'oxydation..
- Faible évaporation et réduction des brouillards d'huile en cours de travail.

Viscosité à 40 °C : 60 mm²/s

Densité à 20°C: 0.97g/ cm³

Stockage entre 5 et 40°C

Conservation 36 mois

Conditionné en bidons de 10 l et 25 l et en fûts de 60 l ou 209 l