



LASCOL OIL BOOSTER

ADDITIF POUR HUILES ENTIERES

AMELIORE LE POUVOIR LUBRIFIANT DES HUILES ENTIERES

LUBRIFIANT et EP

MATERIAUX

- Le **LASCOL OIL BOOSTER** améliore nettement les performances d'un bain d'huile de coupe tant au niveau de son pouvoir lubrifiant qu'au niveau de la qualité de coupe et des états de surfaces.

APPLICATIONS

- Le **LASCOL OIL BOOSTER** s'utilise sur tous les types d'huile mais prioritairement sur des bases hydrocraquées (**LASCOL B4** par exemple) et tous type de matériaux.

PRESTATIONS DU LASCOL OIL BOOSTER

- Utilisation en circuit de pompe.
- Permet une amélioration nette de la qualité de coupe et de l'état de surface.
- Durée de vie de votre outil prolongée.
- Excellent pouvoir de séparation des particules notamment en rectification.
- Bonne tolérance cutanée

PROPRIETES CARACTERISTIQUES DU LASCOL OIL BOOSTER

- Grand pouvoir de rinçage
- Formation de mousse réduite
- **Bon pouvoir de graissage en raison d'additifs Extrême-pression rigoureusement sélectionnés**

Proportions : - Proportion à respecter entre : 3% et 7% du bain

Un additif qui favorise la qualité de coupe dans tous les types d'usinage ainsi que l'élimination des poussières en rectification.

Point éclair: >150°C

Densité à 20 °C : 0,96 g/cm³

Conservation 36 mois entre 5 et 40°C

Conditionnement: Bidons de 5l, 10 l et 25 l