



LASCOL OPTI CLEAN

POUR UNE VISION CLAIRE DE VOTRE POSTE DE TRAVAIL

IMPLANTATION

- Le **LASCOL OPTI CLEAN** sera utilisé avantageusement sur toutes les machines-outils disposant d'un écran vitré de protection évitant aux opérateurs une exposition directe aux brouillards d'huile.

APPLICATIONS

- **LASCOL OPTI CLEAN** été formulé pour apporter aux opérateurs de machines-outils une excellente vision de leur travail à travers les vitres et les capots de protection transparents des machines ou des centres d'usinage. Le **LASCOL OPTI CLEAN** ne mousse pas au contact des huiles d'usinage.

UTILISATION DU LASCOL OPTI CLEAN

- Le produit s'utilisera de préférence par pulvérisation sur les vitres des machines. Dans le cas de salissures très importantes il est recommandé de laisser au produit un temps d'action de 30 à 60 secondes pour atteindre son efficacité maximum.

PROPRIETES CARACTERISTIQUES DU LASCOL OPTI CLEAN

- N'est pas concerné par les ordonnances sur les VOC (contenu de VOC <20%)
- Pas de marquage particulier
- Séchage rapide sans trace ni résidu après élimination des huiles, pigments et poussières d'usinage
- Ne contient pas d'inhibiteurs de corrosion
- N'endommage pas les parties inférieures des capots pouvant être en métal peint verni ou en plastique
- Permet également un nettoyage des pièces usinées avant expédition.

Le seul nettoyant permettant une parfaite vision de votre machine

Conditions de stockage entre 5 et 40°C

Conditionnement: pulvérisateur à pompe d'une capacité de 500ml