



LASCOL ARO 1

DEROUILLAGE MACHINE
STOCKAGE DES PIECES

PRODUIT D'ENTRETIEN - NON SOLUBLE

HUILE PROTECTRICE CONTRE LA CORROSION

MATERIAUX

- **Métaux ferreux uniquement.**

APPLICATIONS

- Le produit s'applique aisément par trempage, pulvérisation ou au pinceau
- Déprotection facile

PRESTATIONS DU LASCOL ARO 1

- **Graisse et dérouille simultanément** les rouages de vos machines .
- Idéal pour une protection inter-opérations.
- **Parfait pour enlever les vis rouillées.**
- Température d'inflammation > 200°C

PROPRIETES CARACTERISTIQUES DU LASCOL ARO 1

- Forme un film protecteur.
- **Très bon pouvoir lubrifiant et dégrissant.**
- Action hydrophobe et bons résultats sur test de BROUILLARD SALIN
ASTM B117/DIN EN ISO 9227 24h=R-0, 48h= R 0-1, 120h= R-2
Viscosité à 40°C: 5mm²/sec Densité à 20°C: 0,81g/ cm³
Point éclair: 62°C

Conservation 36 mois à une température comprise entre 5°C et 40°C

Conditionnement: bidons de 5 l, 10 l, 25 l, fûts de 60 l et 209 l