



LASCOL ARO 24

**PROTECTION DES PIÈCES
CONFIGURATION MARINE**

PRODUIT D'ENTRETIEN - NON SOLUBLE

PROTECTEUR CIREUX 24 MOIS INTERIEUR/EXTERIEUR

MATERIAUX

- Protège tous types de matériaux en stockage intérieur et extérieur

APPLICATIONS

- Le produit s'applique aisément par trempage, pulvérisation ou au pinceau
- Déprotection par alcalin en phase aqueuse ou solvantée

PRESTATIONS DU LASCOL ARO 24

- **Protecteur de pièces usinées en conditions adverses (configuration marine)**
- Stockage intérieur 24 mois.
- Stockage extérieur 24 mois

PROPRIETES CARACTERISTIQUES DU LASCOL ARO 24

- Forme un film cireux protecteur de couleur marron
- **Forte viscosité**
- Formulation DE TYPE HYDROPHOBE exempte de baryum et ses dérivés pour la sécurité des utilisateurs

Viscosité à 20°C: 80 mm²/sec Densité à 20°C 0,85g/ cm³
Point éclair: 39°C

Conservation 36 mois à une température comprise entre 5 et 40°C

Conditionnement: bidons de 5 l, 10 l, 25 l, fûts de 60 l et 209 l