



LASCOL ARO 60

PRODUIT D'ENTRETIEN - NON SOLUBLE

**PROTECTEUR CIREUX 60 MOIS
INTERIEUR et 12 MOIS EXTERIEUR**

*PROTECTION DES PIÈCES
INTERIEUR/EXTERIEUR*

MATERIAUX

- Protège tous matériaux en stockage intérieur (60 mois) et extérieur (12 mois)

APPLICATIONS

- Le produit s'applique aisément par trempage, pulvérisation ou au pinceau
- Déprotection par alcalin en phase aqueuse ou solvantée

PRESTATIONS DU LASCOL ARO 60

- **Protecteur de pièces usinées**
- Stockage intérieur 60 mois.
- Stockage extérieur 12 mois

PROPRIETES CARACTERISTIQUES DU LASCOL ARO 60

- Forme un film cireux protecteur de couleur marron, épaisseur 60 μ
- **Forte viscosité**
- Formulation hydrophobe à séchage rapide.
Viscosité à 40°C: >20.5 mm²/sec Densité à 20°C: 0,84g/ cm³

Point éclair: 48°C

Conservation 36 mois à une température comprise entre 5 et 40°C

Conditionnement: bidons de 5 l, 10 l, 25 l, fûts de 60 l et 209 l